



- Deteksjon av røyk, temperatur og CO.
- Reagerer ikke på vanndamp.
- Patentert røykkammer for beskyttelse mot støv, rusk og insekter.
- Opprett scenario som kontrollerer f.eks. smartplugg basert på temperatur målt av røykdetektoren.
- Designet er minimalistisk og funksjonelt.
- Med detektoren på plass i braketten kan den vris nesten 90° for perfekt montasje i taket.
- Slår alarm om temperatur går over 64°C.
- Opptil 7 år batterilevetid.
- CO-detektoren slår alarm om CO-gass overstiger: mer enn 50 ppm i 90 minutter / mer enn 100 ppm i 40 minutter / mer enn 300 ppm i 3 minutter.
- Rekkevidde på opptil 1700 m.
- Innebygd sirene med 85 dB lydtrykk.
- Piper én, piper alle funksjon (konfigurerbart).
- Sikker 2-veis kommunikasjonsprotokoll.
- Tre dioder sørger for visuell varslingsammenheng med app og sirene. Grønn LED blinker hvert minutt ved normal drift.
- Kompatibel med ELOTEC AJAX PLUS og nyere.

Detektoren kombinerer optisk røykdeteksjon med temperatursensor som gir umiddelbar alarm ved hurtig temperaturøkning. Det patenterte røykkammeret filtrerer ut støv og krever ikke rengjøring.

Dobbelt-spektrum sensor gjør at detektoren ikke varsler ved uønskede hendelser som vanndamp i rommet ved dusjing eller stekes fra matlaging. De to temperaturfølerne reagerer på økt temperatur og CO-sensor sikrer mot ulmebrann og lignende.

Med smartbrakett justerer du enkelt vinkel i taket, hvit og svart utførelse passer inn i alle rom og 3 led-indikatorer viser tydelig alle meldinger fra detektoren. I tillegg har man full oversikt på temperatur og meldinger direkte i appen.

Spesifikasjoner

Hovedbatterier	2 × CR123A
Røyksensor	Optisk med dobbel spektrum
Temperatursensor	Klasse A1
CO-sensor	Kjemisk
Frekvensbånd	868 MHz
Radioeffekt	20 mW
Lydtrykk, sirene	85 dB
Driftstemperatur	0°C til +50°C
Maks. relativ fuktighet	80 %
Mål (B × H × D)	123,7 × 123,7 × 44,7 mm

Bestillingsinformasjon

WO-864	Trådløs multidetektor
WO-864-B	Trådløs multidetektor, svart
CR123A-1BP	Lithiumbatteri 3V